

Fiche de Données de Sécurité

Conformément à l'Annexe II du REACH - Règlement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Code: REF 10007
Dénomination: SP798 Pink Paradise

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Dénomination/Utilisation: Vernis à ongles et gel à ongles. Utilisations professionnelles. Cosmétiques pour les ongles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale: PASSIONE BEAUTY S.P.A.
Adresse: Viale Crispi 89-93
Localité et Etat: 36100 Vicenza (VI)
Italia
Tél.: +39 0444-239569
Courrier de la personne compétente,
personne chargée de la fiche de données de
sécurité: quality@pucosmetica.it

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Pour renseignements urgents s'adresser à:
1) ORPHILA – INRS
01.45.42.59.59
2) French National Products and Composition Database (B.N.P.C.); French Poison
and toxicovigilance Centre Network
+ 33 3 83 85 21 92

RUBRIQUE 2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2020/878. D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la présente fiche.

Classification et indication de danger:

Irritation oculaire, catégorie 2	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
Irritation cutanée, catégorie 2	H315	Provoque une irritation cutanée.
Sensibilisation cutanée, catégorie 1	H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
Danger pour le milieu aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1	H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 2	H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage de danger conformément au Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

Pictogrammes de danger:



Mention d'avertissement: Attention

PASSIONE BEAUTY S.P.A. REF 10007 - SP798 Pink Paradise		Revision n.1 du 11/05/2026 Nouvelle émission Imprimé le 11/05/2026 Page n. 2 / 18 FR
RUBRIQUE 2. Identification des dangers ... / >>		
Mentions de danger: H319 H315 H317 H400 H411 Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.		
Conseils de prudence: P280 P273 P391 P261 P333+P313 P337+P313 Porter gants de protection et équipement de protection des yeux / du visage. Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.		
Contient: Méthacrylate d'isobornil PENTAERYTHRITIL TÉTRAMERCAPTOPROPIONATE ACRYLATE DE PHÉNOXYÉTHYLE PHÉNYLPHOSPHINATE D'ÉTHYLE TRIMÉTHYLBENZOYL Méthacrylate d'hydroxypropyle Triacrylate de triméthylolpropane PEG-4		
Le produit est classé dans les catégories de danger aquatique aigu et à long terme : il est possible de n'utiliser que la mention de danger H410 sur l'étiquette.		
2.3. Autres dangers		
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage $\geq$ à 0,1%. Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés de perturbateur endocrinien en concentration $\geq$ 0,1%.		
RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants		
3.2. Mélanges		
Contenu:		
Identification	x = Conc. %	Classification (CE) 1272/2008 (CLP)
COPOLYMÈRE DE BIS(TRIACRYLATE DE PENTAÉRYTHRITYL) INDEX CE CAS 35 $\leq$ x < 37,5 Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315		
Méthacrylate d'hydroxypropyle INDEX CE CAS 15 $\leq$ x < 16,5 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317 ETA Oral: 500 mg/kg		
Triacrylate de triméthylolpropane PEG-4 INDEX CE CAS 15 $\leq$ x < 16,5 Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3 H412		
Méthacrylate d'isobornil INDEX CE CAS 6 $\leq$ x < 7 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1 H317 ETA Oral: 500 mg/kg		
PENTAERYTHRITIL TÉTRAMERCAPTOPROPIONATE INDEX CE CAS 4 $\leq$ x < 4,5 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411 ETA Oral: 500 mg/kg, ETA Inhalation aérosols/poussières: 1,5 mg/l, ETA Inhalation vapeurs: 11 mg/l		
PHÉNYLPHOSPHINATE D'ÉTHYLE TRIMÉTHYLBENZOYL INDEX CE CAS 4 $\leq$ x < 4,5 Acute Tox. 4 H312, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 2 H411 ETA Dermal: 1100 mg/kg		

RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants ... / >>

ACÉTATE DE BUTYLEINDEX $4 \leq x < 4,5$ Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336

CE 204-658-1

CAS 123-86-4

CI 77891INDEX $4 \leq x < 4,5$ Carc. 2 H351

CE 236-675-5

CAS 13463-67-7

acétate d'éthyleINDEX $4 \leq x < 4,5$ Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

CE 205-500-4

CAS 141-78-6

CI 45410 (D&C Red No 28)INDEX $3,5 \leq x < 4$ Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411

CE 242-355-6

CAS 18472-87-2

benzoate de saccharoseINDEX $3 \leq x < 3,5$ STOT RE 2 H373

CE 235-795-5

CAS 12738-64-6

ACRYLATE DE PHÉNOXYÉTHYLEINDEX $0,809 \leq x < 0,909$ Repr. 2 H361, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Chronic 2 H411

CE 256-360-6

CAS 48145-04-6

Le texte complet des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

RUBRIQUE 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Remarques générales

Ne laissez pas la victime seule. Éloignez la victime de la zone à risque. Calmez la victime, gardez-la couverte et au chaud. Enlevez immédiatement les vêtements contaminés. En cas de doute ou si les symptômes persistent, prévenez votre médecin. Si le sujet est inconscient, transportez-le dans une position stable sur le côté. Ne donnez rien.

En cas d'inhalation

Si la respiration est irrégulière ou régulière, pratiquez la respiration artificielle et appelez immédiatement un médecin. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin. Fournir de l'air frais. Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou des difficultés respiratoires en cas d'inhalation. Appliquez immédiatement le spray de cortisone.

Au contact de la peau

Laver soigneusement à l'eau et au savon. Retirez immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

Au contact des yeux

Retirez toutes les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuez à rincer. Laver à l'eau courante pendant 10 minutes en gardant les paupières ouvertes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

En cas d'ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau (uniquement si la personne blessée est consciente). NE PAS faire vomir.

Protection des secouristes

Informations pas disponibles

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Il n'y a actuellement aucun symptôme ni effet connu.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Rien

Moyens à conserver sur le lieu de travail pour le traitement spécifique et immédiat

Informations pas disponibles

RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie**5.1. Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction appropriés
Eau pulvérisée, poudre BC, dioxyde de carbone (CO₂)
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux
Oxydes d'azote (NO_x), Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO₂)

5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Coordonner les mesures de prévention des incendies dans les zones environnantes. Empêcher l'eau d'incendie de se déverser dans les égouts et les cours d'eau. Recueillir l'eau d'incendie contaminée. Utiliser des moyens extincteurs avec les précautions habituelles à une distance raisonnable.

RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pour ceux qui n'interviennent pas directement
Amenez les victimes en sécurité. Évitez tout contact avec les yeux et la peau.
Pour ceux qui interviennent directement
Porter un respirateur en cas d'exposition à des vapeurs/poussières/aérosols/gaz.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Tenir à l'écart des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Contenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer. Si le matériau a pénétré dans un cours d'eau ou un égout, informez-en l'autorité compétente.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recommandations sur la façon de contenir un déversement
Couverture des drains
Recommandations sur la façon de nettoyer un déversement
Recueillir avec un matériau absorbant (par exemple torchon, polaire). Récupérer les matières déversées : sciure de bois, kieselgur (diatomite), sable, liant universel
Techniques de confinement adéquates
Utilisation de matériaux adsorbants.
Autres informations relatives aux déversements et rejets
Placer dans des conteneurs appropriés pour l'élimination. Aérez la zone affectée.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Produits de combustion dangereux : voir section 5. Équipement de protection individuelle : voir section 8. Matières incompatibles : voir section 10. Considérations relatives à l'élimination : voir section 13.

RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Recommandations
- des mesures pour prévenir les incendies et la formation d'aérosols et de poussières
Utiliser une ventilation locale et générale. Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé.
Recommandations génériques sur l'hygiène professionnelle
Lavez-vous les mains après utilisation. Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Retirez les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans les zones de restauration. Ne conservez jamais de nourriture ou de boissons en présence de produits chimiques. Ne mettez jamais de produits chimiques dans des récipients généralement utilisés pour la nourriture ou les boissons. Tenir à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et aux boissons.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Protéger de : Rayons UV/lumière du soleil, Chaleur, Froid, Humidité, Conserver uniquement dans le récipient d'origine, Température de stockage: 10-25°C

RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage ... / >>

Compatibilité des emballages : Seuls les emballages autorisés (par exemple selon ADR) peuvent être utilisés.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir la section 16 pour un aperçu général.

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1. Paramètres de contrôle**

Références réglementaires:

EU	OEL EU	Directive (UE) 2022/431; Directive (UE) 2019/1831; Directive (UE) 2019/130; Directive (UE) 2019/983; Directive (UE) 2017/2398; Directive (UE) 2017/164; Directive 2009/161/UE; Directive 2006/15/CE; Directive 2004/37/CE; Directive 2000/39/CE; Directive 98/24/CE; Directive 91/322/CEE.
----	--------	--

ACÉTATE DE BUTYLE**Valeur limite de seuil**

Type	état	TWA/8h	STEL/15min	Notes / Observations
		mg/m3	mg/m3	
OEL	EU	241	150	723

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Valeur de référence en eau douce	0,18	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	0,018	mg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	0,981	mg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	0,098	mg/kg
Valeur de référence pour les microorganismes STP	35,6	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	0,09	mg/kg

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
	aigus	aigus	chroniques	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chroniques
Inhalation					600	600	300	300
					mg/m3	mg/m3	mg/m3	mg/m3
Dermique						11		11
						mg/kg		mg/kg
						bw/d		bw/d

benzoate de saccharose**Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC**

Valeur de référence en eau douce	1,17	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	0,117	mg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	9,32	mg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	0,932	mg/kg
Valeur de référence pour les microorganismes STP	10	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	0,93	mg/kg

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
	aigus	aigus	chroniques	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chroniques
Inhalation							0,1	1,7
							mg/m3	mg/m3
Dermique								5
								mg/kg
								bw/d

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle ... / >>

CI 77891

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Valeur de référence en eau douce	0,184	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	0,018	mg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	1000	mg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	100	mg/kg
Valeur de référence pour les microorganismes STP	100	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	100	mg/kg

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
Inhalation	aigus	aigus	chroniques	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chroniques
							10	
							mg/m3	

acétate d'éthyle

Valeur limite de seuil

Type	état	TWA/8h		STEL/15min		Notes / Observations		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
OEL	EU	734	200	1468	400			

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Valeur de référence en eau douce	0,24	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	0,024	mg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	1,15	mg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	0,115	mg/kg
Valeur de référence pour les microorganismes STP	650	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	0,148	mg/kg

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
Inhalation	aigus	aigus	chroniques	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chroniques
					1468	1468	734	734
					mg/m3	mg/m3	mg/m3	mg/m3
Dermique								63
								mg/kg
								bw/d

CI 45410 (D&C Red No 28)

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Valeur de référence en eau douce	7,5	µg/l
Valeur de référence en eau de mer	0,75	µg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	53,5	µg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	5,35	µg/kg
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	6,31	µg/kg

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
Inhalation	aigus	aigus	chroniques	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chroniques
								8,22
								mg/m3
Dermique								2,33
								mg/kg
								bw/d

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle ... / >>

Méthacrylate d'hydroxypropyle

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Valeur de référence en eau douce	0,904	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	0,09	mg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	4,13	mg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	0,413	mg/kg
Valeur de référence pour les microorganismes STP	10	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	0,295	mg/kg

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
	aigus	aigus	chroniques	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chroniques
Inhalation								14,7 mg/m3
Dermique								4,2 mg/kg bw/d

Triacrylate de triméthylolpropane PEG-4

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Valeur de référence en eau douce	0,002	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	0	mg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	0,038	mg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	0,004	mg/kg
Valeur de référence pour les microorganismes STP	10	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	0,006	mg/kg

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
	aigus	aigus	chroniques	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chroniques
Inhalation								37 mg/m3
Dermique								10,5 mg/kg bw/d

ACRYLATE DE PHÉNOXYÉTHYLE

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Valeur de référence en eau douce	0,002	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	0,002	mg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	0,02	mg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	0,002	mg/kg
Valeur de référence pour les microorganismes STP	1,77	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	0,006	mg/kg

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
	aigus	aigus	chroniques	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chroniques
Inhalation							77 mg/m3	12 mg/m3
Dermique								3,5 mg/kg bw/d

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle ... / >>

Métacrylate d'isobornil

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Valeur de référence en eau douce	0,904	mg/l
Valeur de référence en eau de mer	0,904	mg/l
Valeur de référence pour sédiments en eau douce	6,28	mg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	6,28	mg/kg
Valeur de référence pour les microorganismes STP	10	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	0,727	mg/kg

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
	aigus	aigus	chroniques	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chroniques
Inhalation								14,7 mg/m3
Dermique								4,2 mg/kg/d

PENTAERYTHRITIL TÉTRAMERCAPTOPROPIONATE

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Valeur de référence pour sédiments en eau douce	0,018	mg/kg
Valeur de référence pour sédiments en eau de mer	0,002	mg/kg
Valeur de référence pour les microorganismes STP	2,39	mg/l
Valeur de référence pour la catégorie terrestre	0,003	mg/kg

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
	aigus	aigus	chroniques	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chroniques
Inhalation					40,13 mg/m3	40,13 mg/m3		4,93 mg/m3
Dermique								7 mg/kg bw/d

PHÉNYLPHOSPHINATE D'ÉTHYLE TRIMÉTHYLBENZOYL

Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC

Valeur de référence pour sédiments en eau douce	0,24	mg/kg
---	------	-------

Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL

Voie d'exposition	Effets sur les consommateurs				Effets sur les travailleurs			
	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém	Locaux	Systém
	aigus	aigus	chroniques	chroniques	aigus	aigus	chroniques	chroniques
Inhalation								4,93 mg/m3
Dermique								1,4 mg/kg bw/d

Légende:

(C) = CEILING ; INHALA = Part inhalable ; RESPIR = Part respirable ; THORAC = Part thoracique.

VND = danger identifié mais aucune valeur DNEL/PNEC disponible ; NEA = aucune exposition prévue ; NPI = aucun danger identifié ;

LOW = danger faible ; MED = danger moyen ; HIGH = danger élevé.

Méthacrylate d'hydroxypropyle

PNEC: 0,972 mg / L Organismes, eau, libération discontinue

Métacrylate d'isobornil

PNEC : 0,972 mg/l organismes aquatiques, eau, rejet discontinu

PENTAERYTHRITIL TÉTRAMERCAPTOPROPIONATE

PNEC : 0,34 µg/l organismes aquatiques, eau, rejet discontinu

PNEC : 0,42 µg/l organismes aquatiques, eaux, eau douce court terme (cas isolé)

PNEC : 0,042 µg/l organismes aquatiques, eaux marines, court terme (cas isolé)

PHÉNYLPHOSPHINATE D'ÉTHYLE TRIMÉTHYLBENZOYL

PNEC: 1,01 µg / L Organismes aquatiques, eau, bonbons à court terme (cas isolé)

PNEC: 0,101 µg / LA Organismes aquatiques, eaux, marine à court terme (cas isolé)

PNEC: 24 µg / kg organismes aquatiques, sédiments marins, court terme (cas isolé)

PNEC: 47,5 µg / kg d'organismes terrestres, sol, court terme (cas isolé)

RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle ... / >>

acétate d'éthyle

PNEC : 1,65 mg/l organismes aquatiques, eau, rejet discontinu

8.2. Contrôles de l'exposition

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié.

Pour le choix des dispositifs de protection individuelle au besoin demander conseil aux fournisseurs de substances chimiques.

Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

Prévoir une douche d'urgence avec accessoires de lavage du visage et des yeux.

PROTECTION DES MAINS

Se protéger les mains à l'aide de gants de travail de catégorie III.

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du choix du matériau des gants de travail (voir la norme EN 374): compatibilité, dégradation, temps de perméabilité.

Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.

Protéger les mains avec des gants du type suivant :

Gants protecteurs résistants à la substance chimique (EN 374).

PROTECTION DES PEAUX

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie II (réf. Règlement 2016/425 et norme EN ISO 20344). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX

Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (voir la norme EN ISO 16321).

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

L'utilisation de moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne seraient pas suffisantes pour limiter l'exposition du personnel aux valeurs de seuil prises en compte. Il est recommandé de faire usage d'un masque doté de filtre de type A dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d'utilisation. (voir la norme EN 14387).

Dans le cas où la substance en question serait inodore ou dans le cas où le seuil olfactif serait supérieur au TLV-TWA correspondant et en cas d'urgence, faire usage d'un respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou d'un respirateur à prise d'air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement le dispositif de protection des voies respiratoires, faire référence à la norme EN 529.

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE

Les émissions de processus de production, y compris celles d'appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement.

Les résidus du produit ne doivent pas être éliminés sans effectuer de contrôle des eaux rejetées ou de contrôle dans les cours d'eau.

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

Propriétés	Valeur	Informations
Etat Physique	liquide	
Couleur	clair	
Odeur	caractéristique	
Point de fusion ou de congélation	pas disponible	
Point initial d'ébullition	pas disponible	
Inflammabilité	non combustible	
Limite inférieur d'explosion	pas disponible	
Limite supérieur d'explosion	pas disponible	
Point d'éclair	50,5 < T < 75 °C	Note: à 101,3 Pa
Température d'auto-inflammabilité	pas disponible	
Température de décomposition	pas disponible	Note: non pertinent
pH	pas disponible	
Viscosité cinématique	pas disponible	
Viscosité dynamique	3.000 – 5.000 mPa s à 22 °C	
Solubilité	pas disponible	
Coefficient de partage: n-octanol/eau	questa informazione non è disponibile	
Pression de vapeur	pas disponible	
Densité et/ou densité relative	1,12 g/ml	
Densité de vapeur relative	non sono disponibili informazioni su questa proprietà	
Caractéristiques des particules	pas applicable	

RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques ... / >>**9.2. Autres informations**

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Liquides inflammables

Maintenance de la combustion non (il n'a pas produit de combustion prolongée)

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Contenu liquide 3,545 %

RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité**10.1. Réactivité**

Concernant l'incompatibilité : cf. sous « Conditions à éviter » et « Matériaux incompatibles ».

Si chauffé :

Polymérisation exothermique

Lorsqu'il est exposé à la lumière :

Polymérisation exothermique.

10.2. Stabilité chimique

Voir « Conditions à éviter » ci-dessous.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

10.4. Conditions à éviterTenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation. Ne fumez pas.
Conserver à l'abri de la chaleur. Rayons UV/lumière du soleil.**10.5. Matières incompatibles**

Réduire, Il n'y a aucune information supplémentaire.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Il n'existe aucun produit de décomposition dangereux raisonnablement prévisible résultant de l'utilisation, du stockage, du déversement et du chauffage. Produits de combustion dangereux : voir section 5.

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification.

Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l'exposition au produit.

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le Règlement (CE) no 1272/2008Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations

Informations pas disponibles

Informations sur les voies d'exposition probables

Informations pas disponibles

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Informations pas disponibles

Effets interactifs

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques ... / >>

Informations pas disponibles

TOXICITÉ AIGUË

ETA (Inhalation - gaz) du mélange:

Non classé (aucun composant important)

ETA (Dermal) du mélange:

Non classé (aucun composant important)

Méthacrylate d'hydroxypropyle

ETA (Oral):

500 mg/kg estimation tirée du tableau 3.1.2 de l'Annexe I du CLP

(donnée utilisée pour le calcul de l'estimation de la toxicité aiguë du mélange)

Route d'exposition: oral. STA: $\geq 2\,000$ mg / kg

Triacrylate de triméthylolpropane PEG-4

Via l'exposition : orale. ATE : $> 2\,000$ mg/kg

Métacrylate d'isobornil

ETA (Oral):

500 mg/kg estimation tirée du tableau 3.1.2 de l'Annexe I du CLP

(donnée utilisée pour le calcul de l'estimation de la toxicité aiguë du mélange)

Route d'exposition: oral. STA: $2\,000$ mg / kg

PENTAERYTHRITIL TÉTRAMERCAPTOPROPIONATE

ETA (Oral):

500 mg/kg estimation tirée du tableau 3.1.2 de l'Annexe I du CLP

(donnée utilisée pour le calcul de l'estimation de la toxicité aiguë du mélange)

ETA (Inhalation aérosols/poussières):

1,5 mg/l estimation tirée du tableau 3.1.2 de l'Annexe I du CLP

(donnée utilisée pour le calcul de l'estimation de la toxicité aiguë du mélange)

ETA (Inhalation vapeurs):

11 mg/l estimation tirée du tableau 3.1.2 de l'Annexe I du CLP

(donnée utilisée pour le calcul de l'estimation de la toxicité aiguë du mélange)

Voie d'exposition : orale. ATE : $> 1\,000$ mg/kgVoie d'exposition : inhalation : vapeur. ATE : 11 mg/l/4hVoie d'exposition : inhalation : poussière/aérosol. ETA : $>3,363$ mg/l/4h

PHÉNYLPHOSPHINATE D'ÉTHYLE TRIMÉTHYLBENZOYL

ETA (Dermal):

1100 mg/kg estimation tirée du tableau 3.1.2 de l'Annexe I du CLP

(donnée utilisée pour le calcul de l'estimation de la toxicité aiguë du mélange)

CI 45410 (D&C Red No 28)

LD50 (Dermal):

 > 2000 mg/kg

LD50 (Oral):

 > 2000 mg/kg

benzoate de saccharose

Voie d'exposition : orale. ATE : $2\,742$ mg/kgVoie d'exposition : cutanée. ATE : $> 2\,000$ mg/kgVoie d'exposition : inhalation : poussière/aérosol. ATE : $12,2$ mg/l/4h

ACRYLATE DE PHÉNOXYÉTHYLE

Voie d'exposition : ORAL.

Estimation de la toxicité aiguë (ATE) : $5\,000$ mg/kg.CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE

Provoque une irritation cutanée

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE

Provoque une sévère irritation des yeux

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE

RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques ... / >>

Sensibilisant pour la peau

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

CANCÉROGÉNÉCITÉ

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

DANGER PAR ASPIRATION

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger

11.2. Informations sur les autres dangers

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur la santé humaine, en cours d'évaluation.

RUBRIQUE 12. Informations écologiques

Ce produit doit être considéré comme dangereux pour l'environnement et il est très toxique pour les organismes aquatiques.

Ce produit doit être considéré comme dangereux pour l'environnement, il est toxique pour les organismes aquatiques et a long terme des effets négatifs sur le milieu aquatique.

12.1. Toxicité

Méthacrylate d'hydroxypropyle

EC50 - Crustacés

> 143 mg/l/48h daphnia magna

LC50 493 mg / L de poisson 48 h

ERC50> 97,2 mg / L alga 72 h

Triacrylate de triméthylolpropane PEG-4

LC50 - Poissons

1,95 mg/l/96h pesce zebra (Danio rerio)

EC50 - Crustacés

70,7 mg/l/48h DAPHNIA MAGNA

EC50 - Algues / Plantes Aquatiques

> 9,3 mg/l/72h ALGA

Métacrylate d'isobornil

EC50 - Crustacés

> 143 mg/l/48h invertebrati acquatici

LC50 493 mg / L de poisson 48 h

RC50> 97,2 mg / L alga 72 h

PENTAERYTHRITIL TÉTRAMERCAPTOPROPIONATE

LC50 - Poissons

0,42 mg/l/96h trota iridea (Oncorhynchus mykiss)

EC50 - Crustacés

> 0,35 mg/l/48h daphnia magna

ErC50 >0,65 mg/l algues 0 h

EC50 >0,65 mg/l algues 0 h

PHÉNYLPHOSPHINATE D'ÉTHYLE TRIMÉTHYLBENZOYL

LC50 - Poissons

1,89 mg/l/96h pesce zebra (Danio rerio)

EC50 - Crustacés

2,26 mg/l/48h daphna magna

ErC50 1,01 mg/l algues 72 h

EC50 >1 000 mg/l micro-organismes 180 min

RUBRIQUE 12. Informations écologiques ... / >>

ACÉTATE DE BUTYLE

LC50 - Poissons 18 mg/l/96h vairone a testa grossa (Pimephales promelas)
 ErC50 392 mg/l algues 48 h
 EC50 18 mg/l flux à grosse tête (Pimephales promelas) 96 h
 ErC50 335 mg/l algues 24 heures
 EC50 34,2 mg/l daphnia magna 21 jours
 CL50 43,5 mg/l daphnia magna 21 jours

acétate d'éthyle

LC50 - Poissons 230 mg/l/96h vairone a testa grossa (Pimephales promelas)
 EC50 220 mg / L Vairone avec une grande tête (Pimephales Promlas) 96 H
 EC50 2,306 mg / L Invertébrés acquériiaux 24 h

CI 45410 (D&C Red No 28)

LC50 - Poissons > 100 mg/l/96h pesce
 EC50 - Crustacés 14,5 mg/l/48h invertebrati acquatici
 EC50 - Algues / Plantes Aquatiques 7,5 mg/l/72h alga

benzoate de saccharose

LC50 - Poissons > 100 mg/l/96h
 EC50 101,1 mg / L d'algues 48 h
 EC50 83,29 mg / L alga 2 jours

ACRYLATE DE PHÉNOXYÉTHYLE

CL50 : >10 – ≤22 mg/l d'orfe (Leuciscus idus) 24 h
 EC50 : 3,85 mg/l daphnia magna 24 h
 EC50 : 177 mg/l micro-organismes 3 h

12.2. Persistance et dégradabilité

Méthacrylate d'hydroxypropyle

Processus: retrait du doc
 Vitesse de dégradation: 94,2%
 Temps: 28 jours
 Source: Echa Chem

Triacrylate de triméthylolpropane PEG-4

Processus: Formation de dioxyde de carbone
 Vitesse de dégradation: 58 - 61%
 Temps: 28 jours
 Source: Echa Chem

PENTAERYTHRITIL TÉTRAMERCAPTOPROPIONATE

Processus: Formation de dioxyde de carbone
 Vitesse de dégradation: 0%
 Temps: 1 jour
 Source: Echa Chem

PHÉNYLPHOSPHINATE D'ÉTHYLE TRIMÉTHYLBENZOYL

Processus : épuisement de l'oxygène. Taux de dégradation : <10%. Délai : 28 jours. Source : ECHA Chem

ACÉTATE DE BUTYLE

Processus : épuisement de l'oxygène. Taux de dégradation : 80%. Durée : 5 jours. Source : ECHA Chem

acétate d'éthyle

Processus : épuisement de l'oxygène. Taux de dégradation : 62%. Durée : 5 jours. Source : ECHA Chem

RUBRIQUE 12. Informations écologiques ... / >>

ACRYLATE DE PHÉNOXYÉTHYLE

Processus : épuisement de l'oxygène. Taux de dégradation : 22,3%. Délai : 28 jours. Source : ECHA Chem

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Méthacrylate d'hydroxypropyle

Coefficient de répartition : n-octanol/eau 0,97 20°

Triacrylate de triméthylolpropane PEG-4

Coefficient de répartition : n-octanol/eau 2,89 23°

Métacrylate d'isobornil

Coefficient de répartition : n-octanol/eau 0,97 valeur pH: 2, 20 °C

PENTAERYTHRITIL TÉTRAMERCAPTOPROPIONATE

Coefficient de répartition : n-octanol/eau 3,03 30°C

BCF 23,7

PHÉNYLPHOSPHINATE D'ÉTHYLE TRIMÉTHYLBENZOYL

Coefficient de répartition : n-octanol/eau 2,91 25°C

ACÉTATE DE BUTYLE

Coefficient de répartition : n-octanol/eau 2,3 25°C

acétate d'éthyle

Coefficient de répartition : n-octanol/eau 0,68 25°C

BCF 30

CI 45410 (D&C Red No 28)

CI 45410 (D&C Rouge n° 28) 18472-87-2

FBC : 802,7

Log KOW : 0,165 (valeur pH : 7,22, 25 °C)

benzoate de saccharose

Coefficient de répartition : n-octanol/eau 1,54 25°C

ACRYLATE DE PHÉNOXYÉTHYLE

Coefficient de répartition : n-octanol/eau 2,58

12.4. Mobilité dans le sol

Informations pas disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvBSur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage $\geq$ à 0,1%.**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances figurant sur les principales listes européennes de perturbateurs endocriniens potentiels ou suspectés, ayant des effets sur l'environnement, en cours d'évaluation.

12.7. Autres effets néfastes

Informations pas disponibles

RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.

L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.

Au transport des déchets peut être applicable l'ADR.

RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination ... / >>

La gestion des déchets résultant de l'utilisation ou de la dispersion de ce produit doit être organisée conformément aux règles en matière de sécurité au travail. Voir la section 8 pour la nécessité éventuelle d'un EPI.

EMBALLAGES CONTAMINÉS

Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

ADR / RID, IMDG, IATA: ONU 3082

ADR / RID: Transporté dans des emballages simples ou internes d'une capacité $\leq 5\text{Kg}$ ou 5L, le produit n'est pas soumis aux dispositions ADR/RID, conformément à la Disposition spéciale 375.

IMDG: Transporté dans des emballages simples ou internes d'une capacité $\leq 5\text{Kg}$ ou 5L, le produit n'est pas soumis aux dispositions du IMDG Code, conformément à la Disposition spéciale 375.

IATA: Transporté dans des emballages simples ou internes d'une capacité $\leq 5\text{Kg}$ ou 5L, le produit n'est pas soumis aux autres dispositions IATA, conformément à la Disposition spéciale A375.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR / RID: MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (CI 45410 (D&C Red No 28); PENTAERYTHRITIL TETRAMERCAPTOPROPIONATE)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CI 45410 (D&C Red No 28); PENTAERYTHRITIL TETRAMERCAPTOPROPIONATE)

IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CI 45410 (D&C Red No 28); PENTAERYTHRITIL TETRAMERCAPTOPROPIONATE)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR / RID: Classe: 9 Etiquette: 9



IMDG: Classe: 9 Etiquette: 9



IATA: Classe: 9 Etiquette: 9

**14.4. Groupe d'emballage**

ADR / RID, IMDG, IATA: III

14.5. Dangers pour l'environnement

ADR / RID: Dangereux pour l'environnement



IMDG: Polluant marin



IATA: Dangereux pour l'environnement



RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport ... / >>**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

ADR / RID:	HIN - Kemler: 90	Quantités limitées: 5 lt	Code de restriction en tunnels: (-)
	Spécial disposition: 274, 335, 375, 601, 650		
IMDG:	EMS: F-A, S-F	Quantités limitées: 5 lt	
IATA:	Cargo:	Quantité maximale: 450 L	Mode d'emballage: 964
	Passagers:	Quantité maximale: 450 L	Mode d'emballage: 964
	Spécial disposition:	A97, A158, A197, A215	

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Informations non pertinentes

RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/UE : E1

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006

Produit

Point 3 - 40

Substances contenues

Point 75

Règlement (UE) 2019/1148 - relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs
pas applicableSubstances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH)Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage $\geq$ à 0,1%.Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH)

Aucune

Substances sujettes à l'obligation de notification d'exportation Règlement (UE) 649/2012 :

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam :

Aucune

Substances sujettes à la Convention de Stockholm :

Aucune

Contrôles sanitaires

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique du mélange / des substances indiqués dans la section 3 n'a été effectuée.

RUBRIQUE 16. Autres informations

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

Flam. Liq. 2	Liquide inflammable, catégorie 2
Flam. Liq. 3	Liquide inflammable, catégorie 3
Carc. 2	Cancérogénicité, catégorie 2
Repr. 2	Toxicité pour la reproduction, catégorie 2
Acute Tox. 4	Toxicité aiguë, catégorie 4
STOT RE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée, catégorie 2
Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, catégorie 2
Skin Irrit. 2	Irritation cutanée, catégorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée, catégorie 1
Skin Sens. 1A	Sensibilisation cutanée, catégorie 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilisation cutanée, catégorie 1B
STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 3
Aquatic Acute 1	Danger pour le milieu aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1

RUBRIQUE 16. Autres informations ... / >>

Aquatic Chronic 2	Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 2
Aquatic Chronic 3	Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 3
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H312	Nocif par contact cutané.
H332	Nocif par inhalation.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

LÉGENDE:

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- ATE / ETA: Estimation Toxicité Aiguë
- CAS: Numéro du Chemical Abstract Service
- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests
- CE: Numéro d'identification dans l'ESIS (système européen des substances existantes)
- CLP: Règlement (CE) 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Système harmonisé global de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien
- IC50: Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP
- LC50: Concentration mortelle 50%
- LD50: Dose mortelle 50%
- OEL: Niveau d'exposition sur les lieux de travail
- PBT: Persistant, bioaccumulable et toxique
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d'exposition
- PMT: Persistant, mobile et toxique
- PNEC: Concentration prévisible sans effet
- REACH: Règlement (CE) 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train
- TLV: Valeur limite de seuil
- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.
- TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée
- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme
- VOC: Composé organique volatil
- vPvB: Très persistant et très bioaccumulable
- vPvM: Très persistant et très mobile
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:

1. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
3. Règlement (UE) 2020/878 (Annexe II Règlement REACH)
4. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)
8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)
9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)
10. Règlement (UE) 2015/1221 du Parlement européen (VII Atp. CLP)
11. Règlement (UE) 2016/918 du Parlement européen (VIII Atp. CLP)
12. Règlement (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Règlement (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Règlement (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

RUBRIQUE 16. Autres informations ... / >>

15. Règlement (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Règlement délégué (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Règlement (UE) 2019/1148
18. Règlement délégué (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Règlement délégué (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Règlement délégué (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Règlement délégué (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Règlement délégué (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Règlement délégué (UE) 2023/707
24. Règlement délégué (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Règlement délégué (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Règlement délégué (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Règlement délégué (UE) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)
28. Règlement (UE) 2024/2865

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Internet IFA GESTIS
- Site Internet Agence ECHA
- Banque de données de modèles de SDS de substances chimiques - Ministère de la santé et Institut supérieur de la santé

Note pour les usagers:

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.

Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.

Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.

Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l'utilisation de produits chimiques.

MÉTHODE DE CALCUL DE LA CLASSIFICATION

Dangers physico-chimique: La classification du produit a été dérivée des critères établis par le Règlement CLP Annexe I Partie 2. Les méthodes d'évaluation des propriétés physicochimiques figurent dans la section 9.

Dangers pour la santé: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe I du CLP Partie 3, sauf indication contraire dans la section 11.

Dangers pour l'environnement: La classification du produit est basée sur les méthodes de calcul figurant dans l'Annexe I du CLP Partie 4, sauf indication contraire dans la section 12.